

FRIGOGASATORI SOPRABANCO

EUROS 40-80-120







versione elettrica



Quando la tradizione si sposa con l'innovazione. La nostra tecnologia di erogazione più consolidata, attraverso i pratici pulsanti elettrici, abbinata al pre-dosaggio. In questa configurazione il dispenser può essere con:

- controllo a volume;
- controllo a tempo.



Dispenser	Produzione acqua refrigerata	Raffreddamento	Capacità banco ghiaccio	Potenza compressore	Potenza carbonatore	Litri Gasatore	Peso	Dimensioni (LxPxH)*
 Euros 40	40 l/h	banco di ghiaccio	6 kg	1/8" Hp	150 l/h	1,5 l	24 Kg	28x57x50 cm
 Euros 40 Natural	40 l/h	banco di ghiaccio	6 kg	1/8" Hp	150 l/h	Non presente	23 kg	28x57x50 cm
 Euros 80	80 l/h	banco di ghiaccio	8 kg	1/6" Hp	150 l/h	1,5 l	30 Kg	32x67x56 cm
 Euros 80 Natural	80 l/h	banco di ghiaccio	8 kg	1/6" Hp	150 l/h	Non presente	28 kg	32x64x56 cm
 Euros 120	120 l/h	banco di ghiaccio	11,5 kg	1/4" Hp	200 l/h	2 l	35 kg	36x72x61 cm
 Euros 120 Natural	120 l/h	banco di ghiaccio	11,5 kg	1/4" Hp	200 l/h	Non presente	33 kg	36x68x61 cm

*inclusa vaschetta raccogli goccia



UTILIZZABILE CON FILTRO:
REFINER 250 • 350 • 500



UTILIZZABILE SOLO
CON ACQUA POTABILE



APPARECCHIO
CONFORME A:
D.M. 174/2004



Funzionamento solo Verticale. MAX temperatura in entrata: 35°C. MAX pressione di funzionamento: 3,5 bar.

ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore. Non utilizzare con acqua non potabile. Dopo lunghi periodi di inattività (3/4 settimane) effettuare un'accurata sanificazione o provvedere all'eventuale sostituzione del filtro.